

IDEAL 4815

Elektrischer Stapelschneider mit EASY-CUT und manueller Spindelschnellpressung

max.
80
mm


← **47 cm** →

Schnittlänge	475 mm
Schnitthöhe	80 mm
Restschnitt	30 mm
Einlegetiefe	458 mm



Technische Daten

Strom	230 V / 50 Hz / 1~
Leistung	1,1 kW



Maße	1410 x 762 x 1053 mm (H x B x T) Breite mit Zusatztischen 1349 mm
Gewicht	212 kg ohne Zusatztische 221 kg mit Zusatztischen

Produktbeschreibung

Mit innovativer, patentierter EASY-CUT Schnittausrüstung. Optimale Tischhöhe von 940 mm für ergonomisches Arbeiten. Besonders sicher durch SCS – Safety Cutting System. Mit elektronisch kontrollierter, schwenkbarer Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch und Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch; Hauptschalter und Sicherheitsschloss; Zweihand-Schnittausrüstung; 24-Volt-Steuerung; patentierter Sicherheitsantrieb; automatischer Messerrücklauf aus jeder Position; Scheibenbremse für sofortigen Messerstop; einfacher Messerwechsel von vorne; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; einfacher, sicherer Schnittleistenwechsel. Elektro-mechanischer Messerantrieb. Manuelle Spindelschnellpressung. Vollstahl-Messerträger. Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl. Gehärtete, einstellbare Messerführungen. Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel. Digital-Maßanzeige auf dem Vordertisch, umschaltbar cm / inch. Optischer Schnitt-andeuter mit Leuchtdioden (LEDs). Je 2 Seitenanschlüsse auf Vorder- und Rücktisch. Stabile Ganzmetall-Konstruktion. Serienmäßig mit Untergestell, Papierablageboden, abnehmbarem Werkzeughalter am Rücktisch und Stapelwinkel. Zwei Zusatztische gegen Aufpreis lieferbar.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4850

max.
80
mm

Elektrischer Stapelschneider mit EASY-CUT und automatischer Pressung für komfortables Schneiden


← **47 cm** →

Schnittlänge	475 mm
Schnitthöhe	80 mm
Restschnitt	30 mm
Einlegetiefe	458 mm



Technische Daten

Strom	230 V / 50 Hz / 1~
Leistung	1,1 kW Messerantrieb 0,32 kW Pressbalkenantrieb



Maße	1296 x 762 x 1053 mm (H x B x T) Breite mit Zusatztischen 1349 mm
Gewicht	225 kg ohne Zusatztische 234 kg mit Zusatztischen

Produktbeschreibung

Bedienerfreundliche Schnittausslösung über die patentierten Zwei-Stufen-Bedienelemente EASY-CUT. Optimale Tischhöhe von 940 mm für ergonomisches Arbeiten. Besonders sicher durch SCS – Safety Cutting System. Mit elektronisch kontrollierter, schwenkbarer Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch und Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch; Hauptschalter und Sicherheitsschloss; Zweihand-Schnittausslösung; 24-Volt-Steuerung; patentierter Sicherheitsantrieb; automatischer Messer- und Pressbalken-Rücklauf aus jeder Position; Scheibenbremse für sofortigen Messerstop; einfacher Messerwechsel von vorne; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; einfacher, sicherer Schnittleistenwechsel. Elektro-mechanischer Messerantrieb. Automatische Pressung. Vollstahl-Messerträger. Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl. Gehärtete, einstellbare Messerführungen. Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel und Digital-Maßanzeige, umschaltbar cm / inch. Optischer Schnittandeuter mit Leuchtdioden (LEDs). Je 2 Seitenanschlüsse auf Vorder- und Rücktisch. Stabile Ganzmetall-Konstruktion. Serienmäßig mit Untergestell, Papierablageboden, abnehmbarem Werkzeughalter am Rücktisch und Stapelwinkel. Zwei Zusatztische gegen Aufpreis lieferbar.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE